

Руководство по установке


UHF RFID интегрированное устройство: U1000E, U1000F, U2000E, U2000F

Версия: 1.5

Дата: 2019.01

1. Обзор

Вид спереди



Антенна

Рабочая частота:

902MHz~928MHz

865MHz~868MHz

Дальность считывания:

U1000E/F (0-6 м.)


U2000E/F (0-12 м.)

Р-ры:


250мм*250мм*70мм (U1000E, U1000F)

445мм*445мм*70мм (U2000E, U2000F)


Боковой вид и интерфейс



Кабели



Описание кабеля:



Lock = замок, Beep = спикер, Wiegand = виганд, red/green = красный/зел


2. Установка

1) Висячий монтаж

Установите интегрированное устройство согласно следующей схеме.

Устройство установлено на кронштейне, а угол регулируется согласно реальному состоянию свинг-карты.

Метод А: Регулировка угла под 60-70 град., на высоте 2-5 м.




Метод Б: перед машиной



2) Подвешивание на потолке (см. картинку дальше)


Установите интегрированное устройство вертикально на потолке.

Рекомендованная высота – не более 4 метров от уровня пола, для распознавания номера.



Советы :

- 1) Избегайте установки их напротив друг друга.



- 2) Дистанция обнаружения может очень варьироваться в зависимости от ветра/снега/дождя.



- 3) Устройство должно быть вдали сильного ЭМИ во время работы.

3. Установка UHF карт

- 1) Tag1, DF01Card, DF02Card

UHF1-Tag1, DF01Card и DF02 Card в общем используются для менеджмента дальнего контроля доступа и управления пешеходным переходом на дальней дистанции



2) Tag2 Card

UHF1-Tag2 используется в общем в управлении пешеходным переходом на дальней дистанции, таком как одноканальным управлением доступа настройплощадке на расстоянии.



3) Tag3 Card


UHF1-Tag3 используется в общем в управлении доступом на расстоянии на фиксированной дистанции. Устанавливается на верхнем или нижнем краях номерного знака.

См. ниже:




4) Tag4 Card


UHF1-Tag4 используется в общем в управлении доступом на расстоянии на фиксированной дистанции. Располагается на внутренней части ветрового стекла.



Дистанция между UHF tag и металлической рамкой должны быть минимум 80 mm. Позиция tag/карты в машине такая (опции):



4. Structure Function




Здесь: lock = замок, exit button = кнопка выхода, wiegand card reader = ридер (по виганду), sensor = сенсор

- (1) Если зарегистрированный пользователь прошел сверку, устройство отошлет сигнал для открытия двери.
- (2) Дверной сенсор обнаружит состояние вкл./выкл.
- (3) Внешняя кнопка для открытия поддерживается; удобно открывать дверь
- (4) Поддерживается внешний кардридер
- (5) Соедините USB порт интегрированного устройства к USB порту компьютера для задания рабочих параметров
- (6) Поддерживает TCP/IP режим для соединения с ПК.

5. Соединение с замком

- 1) Делит питание с замком:


$U_{замок}=12V$, $I \geq I_{устрой.} + I_{замок}$ (Максимальный рабочий ток устройства 100mA, а номинальный 60mA); и замок – рядом с устройством.



Здесь: No lock = нет замка, а сверху – блок питания

2) Не делит питание с замком:


- ① Когда $U_{замок}=12V$, $I < I_{устрой.} + I_{замок}$ (Максимальный рабочий ток устройства 100mA, а номинальный 60mA);
 - ② Когда $U_{замок} \neq 12V$;
 - ③ Когда замок далеко от устройства.
- (здесь доп. Питание на картинке)




(1) Система поддерживает NO LOCK и NC LOCK. NO LOCK (нормально открыт при наличии питания) соединен с NO terminal, и NC LOCK соединен с NC терминалом.

(2) Чтобы предотвратить создание самоиндукции EMF которая может влиять на систему, когда электрический замок соединен с системой контроля доступа, необходимо соединить 1 FR107 диод (включено в упаковку, не меняйте полярности) параллельно, чтобы высвободить the самоиндукции EMF.

6. Установка




7. Соединение с остальными частями



Door sensor/Exit button – Дверной сенсор/Кнопка выхода

8. Подключение к источнику питания




Вход. DC12V, ≤110mA (≤80mA
ожид.)

Плюс с +12V, минус с GND (НЕ
МЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТИ).

9. Виганд Аут/Ин


1) Виганд Аут



(на рис. Контролпанель)

Устройство поддерживает стандартный Wiegand 26 output, в качестве ридера устройство имеет отличную совместимость

2) Виганд Ин




В устройстве есть функция Wiegand входного сигнала (ин). Речь про возможное подключение к независимому карту ридера. Устанавливаются на каждой стороне двери, чтобы контролировать замок/доступ вместе.

Внимание:

- (1) Пожалуйста соблюдайте дистанцию между устройством и контролем доступа или ридером меньше чем 90 метров (Используйте удлинитель виганд сигнала на длинной дистанции или интерференционной среде).
- (2) Чтобы сохранять стабильность Виганд сигнала, соедините устройство и контроль доступа/ридер в ту же 'GND' в любом случае.

10. Соединение с компьютером


1) USB соединение



Соедините USB порт интегрированного устройства и USB port ПК.

Установите рабочие параметры устройства используя DEMO софт.

2) RJ45 соединение



Соедините RJ45 порт интегрированного устройства к Ethernet порту ПК.

Устройство поддерживает доступ к ZKAccess 3.5.3 build 0009 и

ZKBioSecurity 3.0.5.0 софту.

